

K.GHIA

年 式	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	年 式
全 長 (mm)	4140																4165	4190	4210	全 長 (mm)
全 幅 (mm)	1630		1634																全 幅 (mm)	
全 高 (mm)	1325			1330										1320				全 高 (mm)		
ホイールベース (mm)	2400																			ホイールベース (mm)
車 輛 重 量 (kg)	810	780	810	820				830	840	870				950	車 輛 重 量 (kg)					
エンジン型式	A			D				F	H			B	AE		AH		エンジン型式			
排気量 (cc)	1192						1285		1493			1584				排気量 (cc)				
ボア x ストローク (mm)	77 x 64						77 x 69		83 x 69			85.5 x 69				ボア x ストローク (mm)				
バルブクリアランス (mm)	0.10 / 0.10			0.20 / 0.20				0.20/0.30	0.10 / 0.10						0.15 / 0.15		バルブクリアランス (mm)			
点火タイミング (°)	-7.5			-10.0				-7.5		0			5.0	-7.5	5.0	-7.5	点火タイミング (°)			
圧縮比	6.6			7.0				7.3	7.5						7.3	圧縮比				
馬 力 (HP)	36			40		41.5	50	53			57	60	48	46	馬 力 (HP)					
キャブレター	SOLEX 28PCI			SOLEX 28PICT				SOLEX 30PICT				SOLEX 34PICT				キャブレター				
ギア比 1st ギア	3.60			3.80						3.78				ギア比 1st ギア						
2nd ギア	1.88	1.94		2.06						2nd ギア										
3rd ギア	1.23	1.22		1.32				1.26				3rd ギア								
4st ギア	0.82			0.89						0.93				4st ギア						
ファイナルギア	4.40			4.375				4.125				3.88		ファイナルギア						
最高速度 (km/h,mph)	115(72)			120(75)				128(80)	132(82)		135(84)	138(86)		144(90)	最高速度 (km/h,mph)					
サスペンションフロント	T/B (K/P)										T/B (B/J)								サスペンションフロント	
サスペンションリア	S/A										IRS								サスペンションリア	
ホイール	4J x 15										4.5J x 15								ホイール	
PCD(mm)	205 x 5LUG										130 x 4LUG								PCD(mm)	
タイヤ	5.60 x 15																5.60 x 15(155SR15)	タイヤ		
ブレーキフロント	ドラム										ドラム / ディスク								ブレーキフロント	
ブレーキリア	ドラム																			ブレーキリア
燃料タンク容量 (L)	40																			燃料タンク容量 (L)
エンジンオイル容量 (L)	2.5																			エンジンオイル容量 (L)
電 装 (V / Ah)	6 / 66										12 / 36	12 / 44		12 / 45				電 装 (Ah)		
年 式	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	年 式